

Utiliser en sécurité les produits dangereux

Savoir lire l'étiquette

Les nouveaux pictogrammes de danger


Explosif


Inflammable


Comburant


Gaz sous pression


Corrosif


Toxique/mortel


Nocif/altération de la santé


Toxique/nuisible pour la santé


Dangereux pour l'environnement



SGH02



Contient du
3 BRAI DE HOUILLE
XYLÈNE


SGH06

- H350 Peut provoquer le cancer
- H340 Peut induire des anomalies génétiques
- H226 Liquide et vapeurs inflammables
- H315 Provoque une irritation cutanée
- H311 Toxique par contact cutané
- H331 Toxique par inhalation

4


SGH08

- P314 Consulter un médecin en cas de malaise
- P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements
- P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité
- P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols
- P201 Se procurer les instructions avant utilisation







1. Nom du produit
2. Mention d'avertissement
3. Substances dangereuses
4. Mentions de danger (H)
5. Conseils de prudence (P)
6. Nom et adresse du fournisseur
7. Pictogrammes de danger

FDS et fiche technique


➔ La FDS (fiche de données de sécurité) fournit toutes les informations sur le produit : composants, dangers et mesures de prévention.

➔ La fiche technique est le mode d'emploi du produit.

Mesures de prévention

Substitution

- Remplacer, si possible, par des produits non dangereux ou moins dangereux.



Sécurité incendie

- Garder un extincteur à proximité du poste de travail.
- Respecter les consignes de sécurité.








Protection collective et organisation

- Créer une ventilation générale et aspirer à la source.
- Limiter le nombre de personnes dans la zone.



En présence de produits inflammables ou explosifs, il est interdit de fumer, de provoquer une étincelle.

Protection individuelle

- Porter des protections individuelles adaptées : bottes, gants, lunettes, masque à cartouche, combinaison.














Les cartouches des masques diffèrent selon le polluant.

Stockage et utilisation

Conditions de stockage

- Stocker dans des locaux ventilés, parfaitement identifiés et fermés à clé.
- Placer les produits dans des bacs de rétention.
- Ne pas stocker ensemble des produits incompatibles entre eux.
- Respecter les consignes de sécurité.





Précautions d'utilisation

- En cas de transvasement, étiqueter le nouveau récipient.
- Refermer le récipient après usage.



- **Pas de transvasement dans un flacon alimentaire.**
- **Pas de mélanges NON prescrits car certains produits sont incompatibles.**

Aménager les véhicules

- Compartiment séparé et ventilé pour produits dangereux.
- Ventilation naturelle haute et basse.
- Séparation avec la cabine du conducteur.
- Extincteur dans la cabine du conducteur.
- Arrimage des fûts, bidons, flacons.



Gestion des déchets

Éviter de contaminer l'environnement

- Ne pas réutiliser les emballages souillés.
- Trier les emballages et les accessoires souillés dans des bacs spécifiques.
- Les évacuer vers des installations de stockage dédiées.



Hygiène et secours

Faire





- Se laver soigneusement les mains en fin de poste.
- Changer de vêtements à chaque fin de poste.
- Séparer les vêtements sales des vêtements propres.

Ne pas faire

- Manger, boire, fumer au poste de travail.





Premiers secours





- En cas de contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement à grande eau.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.



- En cas de respiration de gaz, vapeurs ou fumées toxiques, s'éloigner et appeler les secours.



- En cas de projection sur les vêtements, les enlever.

DANS QUELS MÉT


Peintre

- Application de peintures
- Dégraissage avec solvants

Façadier

- Application d'enduits et de revêtements
- Décapage







TIERS DU BTP UTILIS

Maçon


- Pulvérisation d'huiles de décoffrage
- Application de ciment frais



Menuisier Charpentier bois

- Application de vernis et de colles
- Traitement des charpentes





SE-T-ON DES PRODUIT

Carreleur Solier

- Application de mortier-colle
- Application de résines

Plaquiste Calorifugeur

- Application de mousses polyuréthanes





TS DANGEREUX ?

Étancheur

→ Travaux d'étanchéité

Constructeur de routes

→ Application de produits bitumineux





EXPOSITION, INTOXICATION ET EFFETS SUR LA SANTÉ



Par le nez

Respiration de vapeurs ou de fumées toxiques





Par la bouche

Mains sales portées à la bouche, aliments contaminés



Par la peau

Contact avec des substances corrosives, irritantes ou sensibilisantes







Effets immédiats

- Maux de tête
- Nausées
- Diarrhées
- Eczéma
- Inflammation
- Éruptions cutanées
- Brûlures



Effets à long terme

- Allergie chronique
- Atteinte d’organes (foie, intestins, reins...)
- Insuffisance respiratoire
- Cancer

Santé au travail

- **Informer votre service de santé au travail des produits utilisés.**
- **Lui demander conseil.**

Pour aller plus loin

www.preventionbtp.fr

Consultez notre documentation

- Affiches : Savoir lire l'étiquette d'un produit chimique - Étiquetez le nouveau récipient quand vous transvasez
- Fiches : Étiquetage des substances pures et des mélanges - La notice de poste - La fiche de données de sécurité
- Dossier : Risque chimique, invisible mais réel

Suivez la formation Évaluer les risques chimiques liés aux produits manufacturés dans le BTP

Évaluez le risque chimique dans votre entreprise en vous rendant dans votre espace e-prevention sur **www.preventionbtp.fr**



Réf. : I6 H 01 15
Édition : 1re édition, mai 2015
www.preventionbtp.fr